

LED Downlight XIRCO

Vielseitig einsetzbares COB-LED Downlight mit schwarzem Innen-Gehäuse und doppelt kardanisch gelagertem, schwenkbarem Leuchtenkörper. Erhältlich mit einem Reflektor (**XIRCO UNO**), und mit zwei Reflektoren (**XIRCO DUO**). 2 verschiedene Abstrahlwinkel (24° oder 40°) ermöglichen ideale Akzentuierungen der beleuchteten Flächen oder Gegenstände. Einfache Installation in gesägte Ausschnitte, die integrierten Halteklammern bieten einen sicheren Halt.

Durch die sehr hohe Farbwiedergabe von CRI $\geq 90R_a$ besonders geeignet für Shops, Supermärkte, Messen, Ausstellungen, Museen, Galerien.

5 Jahre Garantie.



XIRCO UNO



XIRCO DUO



LED Typ	COB
Lichtfarbe CCT	Ambientweiß (a) = 2700-3000K Neutralweiß (n) = 4000-4300K optional projektbezogen auch in: Warmweiß (w) = 3000-3300K Tageslichtweiß (t) = 5700-6000K
Farbwiedergabeindex CRI	$\geq 90R_a$
Farbkonsistenz	≤ 5 SDCM
Abstrahlwinkel	24° oder 40°
Betriebsgerät / Treiber	extern, im Lieferumfang (nicht dimmbar)
Eingangsspannung	200-240V AC
Power Factor*	bis zu 0.95
THD	< 15%
Dimmbar / DALI	optional
System-Effizienz	bis zu 80 lm/W (modellabhängig)
Gehäuse Material	Aluminium, schwarz lackiert, Rahmen weiß
Schutzart raumseitig	IP20
Schlagfestigkeit	IK05
Glühdrahtfestigkeit	650° C
VPE	8/1 (XIRCO UNO), 4/1 (XIRCO DUO)
Temperaturbereich	-20 bis +45 °C
Temperaturbereich Lagerung	-30 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	15 bis 70% RH, nicht kondensierend
max. Leuchtentemperatur	Tc 55 °C bei Ta < 25 °C, Tc 95 °C bei Ta < 50 °C
LED Lebensdauer	50.000 Stunden bei Ta = 25 °C / L70
Zertifizierungen	CE, RoHS
Garantie	5 Jahre

* = abhängig vom verwendeten Treiber

Technische Daten / Modellübersicht agoraLUX LED Downlight XIRCO:

Art.-Nr.	Produkt- Abmessungen (Ausschnitt)	Lichtquelle	Typ	Gesamt- Lichtstrom	Abstrahl- winkel	System- leistung *	EEK	Produkt- Gewicht **
XIRCO2428a	L180xB180xH125 mm	1 x LED 927	COB	2150 lm	24°	28W	A	1,25 kg
XIRCO4028a	L180xB180xH125 mm	1 x LED 927	COB	2150 lm	40°	28W	A	1,25 kg
XIRCO2428n	L180xB180xH125 mm	1 x LED 940	COB	2200 lm	24°	28W	A	1,25 kg
XIRCO4028n	L180xB180xH125 mm	1 x LED 940	COB	2200 lm	40°	28W	A	1,25 kg
XIRCO2456a	L340xB180xH125 mm	2 x LED 927	COB	4300 lm	24°	56W	A	2,15 kg
XIRCO4056a	L340xB180xH125 mm	2 x LED 927	COB	4300 lm	40°	56W	A	2,15 kg
XIRCO2456n	L340xB180xH125 mm	2 x LED 940	COB	4400 lm	24°	56W	A	2,15 kg
XIRCO4056n	L340xB180xH125 mm	2 x LED 940	COB	4400 lm	40°	56W	A	2,15 kg

* = inkl. Treiber (Standard, nicht dimmbar) ** = ohne Treiber und Verpackung

Ausschnittmaß für XIRCO UNO = 165x165 mm, für XIRCO DUO = 325x165 mm

Weitere Modelle und Ausführungen bitte projektbezogen anfragen.



HINWEIS: Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen Werte sind ca.- Werte und unterliegen mess- und produktionstechnischen Toleranzen. Irrtümer, Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen der Produkte sowie Sortimentsanpassungen bleiben vorbehalten.